

VERMONT

KTLC 
CERAMICA

Vermont

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO S-TECH / S-TECH FINISH

S-Tech Vermont Grey 60x120 R



23¾”x47¼” R 60x120 R



S-Tech Vermont Sand 60x120 R

ST460R



S-Tech Vermont Pearl 60x120 R

ST460R



S-Tech Vermont Grey 60x120 R

ST460R

Vermont

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO S-TECH / S-TECH FINISH

23³/₄"x23³/₄" R 60x60 R



S-Tech Vermont Cream 60x60 R



S-Tech Vermont Sand 60x60 R

ST331R



S-Tech Vermont Pearl 60x60 R

ST331R



S-Tech Vermont Grey 60x60 R

ST331R

Technical Characteristics

Características técnicas

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	GRUPO BIa Porcelánico esmaltado Glazed Porcelain Tile
Absorción de agua / Water absorption		UNE-EN ISO 10545-3	Ev≤ 0,5%
Fuerza de rotura / Breaking Strength		UNE-EN ISO 10545-4	≥1300 N
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2
Abrasion superficial / Surface Abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	A consultar según modelo Consult according to model
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance		UNE-EN ISO 10545-11	Requerido Requested
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN ISO 10545-12	Requerido Requested
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	Ensayo del péndulo / Pendulum test	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6	-
	Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) / Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV)	UNE-EN 16165 Anexo C UK SRG	-
	Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F) / Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F)	ANSI A137.1-2021	-
	Método de la rampa con Pie Calzado / Shod Ramp Test	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3	R10
	Método de la rampa con Pie Desalzo / Barefoot Ramp Test	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.2	Clase B / Class B
Resistencia química Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B
	Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
	Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Stain resistance		UNE-EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum Class 3

Symbology

Simbología



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES



PIEDRA
STONE



RECTIFICADO
RECTIFIED



ANTIHIELO
ANTIFREEZE



LIGERA VARIACIÓN
LIGHT VARIATION



MATE
MATT



RELIEVE
RELIEF



DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT GRAPHICS



RELIEVE DIGITAL
DIGITAL RELIEF

Packing List

Formato nominal	Formato de trabajo Work size	Espesor (mm)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZAS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL
60x60 R	59,5x59,5 R	9,5	4	1,42	28,60	2,82	20,20	36	50,98	1.045
60x120 R	59,5x120 R	10	2	1,43	30,62	1,40	21,45	40	57,12	1.250

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.
KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.
Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.
KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.
Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.



Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain
Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com